

## Tulajdonságok:

- Szűrőtömlő-tisztítás sűrítettlevegős munkahengerrel
- Alternatív tisztítás impulzusos sűrítettlevegő befúvással
- Állítható tisztítási intervallum
- A szűrőtömlő tisztítása hatékony és kíméli a tömlő anyagát
- Nagyméretű javítóajtók a tetőn
- A berendezés frekvencia szabályozott motorral is szállítható
- A szűrőtömlők gumimandzsettákkal rögzítettek, könnyen cserélhetők
- A speciális tűfilcből készült szűrőtömlőanyag alacsony szűrőellenállást garantál
- A Nestro kompakt elszívói műhelyen belül is felállíthatóak
- A Nestro minden alkatrészt szállít több gép becsatlakoztatásához beleértve az elektromos vezérlésű automatikus elzáróreteszeket is

## NE 350

11 kW-os motorral d=350 mm elszívó-csonkkal  
névleges térfogatáram 8000 m<sup>3</sup>/h



NE 350-as poreszívó berendezés 4 forgácstárolóval  
A forgácstárolókban lévő műanyag zsákok egyszerűen, gyorsan cserélhetők.



### Teljesítményadatok:

Áramfajta:	Váltóáram
Frekvencia:	50 HZ
Teljesítményfelvétel:	11 kW
Hálózat:	3 F 400 V
Áramfelvétel:	15,5 A
Szűrőfelület:	42,1 m <sup>2</sup>
Méret (HxSzxM):	4300 x 1120 x 2420 mm
Min. belmagasság:	2.500 mm
Súly:	kb. 1065 kg
Csatlakozó méret:	350 mm
Névleges levegőmennyiség:	8000 m <sup>3</sup> / h
Névleges vákuumérték:	2750 Pa
Minimális levegőmennyiség:	
Hozzá tartozó vákuum:	
Környezeti hőmérséklet:	5 °C < T <sub>körny</sub> < 40 °C
Zajszint:	69 dB (A)

Szűrőtisztítás:  
P névleges:

Lehet elektro-rázómotoros,  
sűrített levegős (JET), pneu-  
rázómotoros  
6 bar

- Elektromos vezérlőszekrény beépítve a szűrőbe, teljesen teljesen automata-  
tikus üzemmód is lehetséges